



■仕様表

項目	仕様
製品名	GSY-132D
型式	GSY-132D
種類	設置の方式 給排気方式
	屋外設置形 自然排気式
点火方式	電池式電子イグナイタによるダイレクト点火
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	456 mm × 232 mm × 372mm
質量 (本体)	9 kg
接続口径	ガス 循環パイプ
	R1/2 (15A) φ45mm・ピッチ100mm
電源	単一乾電池 2ヶ
リモコンコードの長さ	11芯 2m
焚き口方向	三方向変更可能 (出荷時は右焚き)
材質	本体外装 排気トップ 熱交換器
	カラー鋼板 ステンレス 銅板、銅管、ステンレス
本体外装色	GQホワイテ (近似色: マンセルNo. 9.3YR8.4/1.0)
安全装置	立ち消え安全装置 (フレームロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ) 空だき安全装置 (バイメタルスイッチ)
付属部品	連結ゴム (2)、締め付けバンド (4)、壁パッキンセット (一式)、 浴室リモコンRC-325ST (一式)、電池ケースセット (一式)、 単一乾電池 (2)、短絡コネクタ (1)
別売部品	フロリモコンコード 3A DRU (長さ 3m)

\*仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項目	能力
標準ガス消費量	都市ガス 15.1 kW (13,000 kcal/h) LPガス 15.1 kW (1.08 kg/h)

・ガス消費量 (都市ガス) はガス質13Aの値です。(ガスの種類により若干異なります。)

■ふる追いだき能力

上昇温度	追いだき所要時間		
	160ℓ (1人用浴槽)	180ℓ (1.5人用浴槽)	210ℓ (2人用浴槽)
湯温+5℃上昇	約5分	約6分	約7分
湯温+10℃上昇	約10分	約11分	約13分
湯温+15℃上昇	約15分	約17分	約20分

\*ガス質13Aの値です。(ガスの種類により若干異なります。)

製品名	GSY-132D			
図名	名称寸法図			
尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番
				99-G-0118
作成	1999.8.26	調整	2010.1.15	株式会社ノーリツ